

Botas de seguridad Chelsea industriales

Modelo: M-8025NB | InstaGuard Chelsea



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Protección de
Puntera



Antideslizante



Protección EH



Suela para
Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Nubuck Vacuno Flor Entera
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Antifatiga Memory Foam
Suela	Suela PU / Caucho Nitrilo
Puntera	VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Tamaño	EU 36–47 UK 2–13 US 3–14
Peso	Aprox. 670 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR EH
	AS 2210.3:2019 SB PS FO CI HI HRO SRC

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **EH:** Protección contra Riesgo Eléctrico 18 kV
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300° C



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin Metal
Contra Riesgos de Impacto.



FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)
Protección Flexible
con Mayor Comodidad.



PlumaShield™ Suela Antideslizante
Tracción Fiable en
Superficies Industriales Resbaladizas.

Aplicaciones Recomendadas



Minería



Industria
Pesada



Trabajo
Exterior



Manufactura



Construcción



Mantenimiento



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net