

Водонепроницаемые рабочие ботинки

МОДЕЛЬ: М-8552 | Tank Plus



Ударопрочный



Защита от Прокола



Водонепроницаемый



Стойкость к
Нефтепродуктам



Противоскользящий



Антистатический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	рокольная	Кожа Crazy Horse
Подкладка		MeM6paHa Sanvlar-Tex™
Стелька		Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва		Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок		VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная		FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер		EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
Масса		Прибл. 750 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR SC CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C




VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)

Защита без металла от ударных нагрузок



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе



MeM6paHa Sanvlar-Tex™

Для работы во влажных
и грязных условиях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Нефть и Газ



Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net