

Bottes de sécurité à protection métatarsienne

Modèle: M-8552MP | Tank MetaGuard



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Protection
Métatarsienne



Antidérapant



Absorption des Chocs



Semelle
Usage Intensif

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Protection	Protection Métatarsienne Tuff-Tarsal™
Tailles	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Performance Notes

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



Embout Composite VortiGard™ (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Protection Métatarsienne Tuff-Tarsal™
Protection supplémentaire
de la partie supérieure du pied.

Recommended Applications:



Exploitation
Minière



Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net